

SMSVAGA

patented

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

SMS Vaga · përmbledhje

Botimi 3.5.5

smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac

Karakteristikat teknike

SMS Vaga prodhohet sipas përmasave të fundeve të tipave standarde të zgjojeve:

Tipi	Emri i zgjoit	Konstruksioni (mm)	Pjata (mm)
LR/DB10	Langstroth / Dadant-Blatt 10	350 × 450 × 90	412 × 504 × 100
DB12	Dadant-Blatt 12	450 × 450 × 90	504 × 504 × 100
AŽ	Alberti-Žnidaršič	350 × 560 × 90	420 × 625 × 100
RV	Rodna Voja	350 × 350 × 90	414 × 414 × 100
Masa e peshores		≈ 5,8 kg (me bateri 7,8 kg; me bateri dhe pjatë ≈ 13 kg)	
Përpunimi përfundimtar		plastifikim, zink, inoks; pjata edhe prej druri	
Diapazoni i matjes (bruto)		deri në 120 kg (gabimi ± 10 g) ose deri në 240 kg (gabimi ± 25 g); standard qeliza matëse deri në 120 kg	
Temperatura e punës		−30 °C deri +80 °C	
Moduli GSM		Quad-band 850/900/1800/1900 MHz; Class 4 (2 W @ 850/900 MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)	
GPRS		Class 12 (downlink dhe uplink maks. 85,6 kbps)	
Bluetooth		versioni 3.0	
Karta SIM		micro SIM, 1,8 V / 3,0 V	
Ushqimi		DC 11–30 V	
Konsumi i rrymës		MOD1: 7 mA; MOD2: 3 mA	
Autonomia (12 V / 7 Ah)		MOD1 ≈ 45 ditë; MOD2 ≈ 120 ditë	
Mënyra e matjes		telefonatë falas, mesazh SMS, Bluetooth, aplikacion Android/iPhone	
Dërgimi i raporteve		SMS, e-mail, FTP, paket UDP (format JSON)	
Certifikatat		CE, shenja serbe e konformitetit (AAA), RoHS	